

分项报价表

项目编号：0877-24GZTP1ZC0204

项目名称：南方医科大学皮肤病医院安防监控系统升级改造项目（二次）

包号：1

投标人名称：中通服建设有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称                       | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品牌   | 是否进口 | 产地 | 是否节能环保产品 | 是否环境标志产品 | 制造商名称                        | 单价    | 数量     | 总价        |
|-----|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------|----------|------------------------------|-------|--------|-----------|
| 1-1 | 1  | 半球型网络摄像机                   | 型号：DS-2CD234XYZUV4-A<br>BCDEF 1、40<br>0万 1/2.7"<br>CMOS ICR 星光<br>级半球型网络摄像机<br>2、最低照度：彩色<br>：0.0005 Lux<br>：@ (F1.2, AGC<br>ON) )，0.1<br>Lux with IR<br>3、焦距2.8 mm<br>m, 4 mm, 6 mm<br>m, 8 mm 可选 4<br>、红外补光距离最远可<br>达30 m 5、视频<br>压缩标准：主码流：<br>H.265 / H.26<br>4 6、支持DC 1<br>2 V ± 2.5 %、<br>PoE 7、防护：等<br>级IP 66, IK 10                                                                                                                                                       | 海康威视 | 否    | 中国 | 否        | 否        | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公<br>司 | 498   | 63 (台) | 31,374.00 |
| 1-1 | 2  | 双光谱热成像网络摄像机（用于机房与电房火警检测）像机 | 型号：HM-TD12<br>XXX-ABCDEF<br>G 1、热成像双光谱<br>半球型网络摄像机，热<br>成像分辨率160×1<br>20，可见光分辨率2<br>688×1520 2<br>、可见光焦距4 mm，<br>热成像焦距3 mm 3<br>、测温精度：±8℃或<br>量程的±8 %℃ 4<br>、测温范围：-20℃<br>、150℃； 5、目<br>标物最远测温距离（以<br>0.1米*0.1米为<br>准）3.3 m 6、火<br>点最远报警距离（以<br>0.1米*0.1米为<br>准）15 m 7、支持D<br>C 12 V ± 2.5 %<br>、PoE 8、可对热<br>成像视频图像监视画面<br>上最高探测温度和最低<br>探测温度的目标进行跟<br>踪和标注 9、▲可对<br>监控画面中由目标发生<br>镜面反射而产生的报警<br>进行过滤（已提供公安<br>部检测报告复印件并加<br>盖公章，公京检第24<br>01130040号第<br>69条） 10、防护<br>等级IP 67 | 海康威视 | 否    | 中国 | 否        | 否        | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公<br>司 | 2,650 | 32 (台) | 84,800.00 |
|     |    |                            | 型号：(i) DS-2<br>DE7S2ABCDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |    |          |          | 杭州海康威<br>视数字技术               |       |        |           |

|     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |    |   |   |                              |       |        |           |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------------------|-------|--------|-----------|
| 1-1 | 3 | 高速球机         | - UVW / XYZ 1<br>、具有1 / 1.8"靶<br>面尺寸, 内置1 颗G P<br>U 芯片 2、视频输出<br>支持1920×108<br>0@25fps, 分辨<br>力1100TVL, 红<br>外距离可达200米<br>3、内置全景路和细节<br>路双镜头, 细节通道2<br>4 倍光学变倍 (已提供<br>公安部检测报告复印件<br>并加盖公章, 公京检第<br>2016033号第1<br>33条) 4、支持最<br>低照度可达彩色0.0<br>002Lux, 黑白0<br>.0001Lux<br>5<br>、水平旋转范围为36<br>0° 连续旋转, 垂直旋<br>转范围为-15° 9<br>0° 6、支持对镜头<br>前盖玻璃加热, 去除玻<br>璃上的冰状和水状附着<br>物。 7、在IE 浏览<br>器下, 具有视频输出模<br>式设置。单路模式下,<br>设备双镜头可实现单通<br>道倍率拼接; 在双路模<br>式下, 设备全景通道和<br>细节通道可单独预览监<br>控画面 8、设置支持<br>双镜头从最小倍率至最<br>大倍率或最大倍率至最<br>小倍率的变倍过程中视<br>频图像不间断 (已提供<br>公安部检测报告复印件<br>并加盖公章, 公京检第<br>2016033号第1<br>30条) 9、在单路<br>和双路模式下, 设备水<br>平视场角均91°。(已<br>提供公安部检测报告复<br>印件并加盖公章, 公京<br>检第2016033号<br>第132条) 10、<br>球机应具备本机存储功<br>能, 支持S D 卡热插拔<br>, 最大支持256GB<br>11、具备较好的防<br>护性能环境适应性, 支<br>持IP67, 6kV 防<br>浪涌, 工作温度范围可<br>达-40℃-70℃<br>12、具备较好的电源<br>适应性, 电压在AC2<br>4V±30% 范围内变<br>化时, 设备可正常工作 | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 股份有限公司                       | 3,350 | 3 (台)  | 10,050.00 |
| 1-1 | 4 | 球机电源         | 24V、2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公<br>司 | 150   | 3 (台)  | 450.00    |
| 1-1 | 5 | 枪式摄像机<br>支架  | 型号: DS-1292<br>ZJ-K 壁装支架/<br>铝合金/ 尺寸70×9<br>7.1×181.8m<br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公<br>司 | 25    | 30 (个) | 750.00    |
| 1-1 | 6 | 球式摄像机<br>机支架 | 型号: DS-1602<br>ZJ 壁装支架/ 铝合<br>金/ 尺寸97×182<br>×305mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公<br>司 | 61    | 3 (个)  | 183.00    |
| 1-1 | 7 | POE交换机       | 型号: DS-3E01<br>09P-S01、可<br>用百兆P O E 电口数8<br>、百兆电口1 2、交<br>换容量1.8 G b p<br>s 3、转发性能1.<br>339 Mpps 4<br>、支持自适应802.<br>3 a f / a t 供电标准<br>、支持P o E 最大输出<br>功率115 W 5、<br>支持I E E E 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公<br>司 | 476   | 21 (个) | 9,996.00  |

|     |    |          |                                                                                                                                                                                                                             |      |   |    |   |   |                  |        |          |           |
|-----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|--------|----------|-----------|
|     |    |          | 1、3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x                                                                                                                                                                                                 |      |   |    |   |   |                  |        |          |           |
| 1-1 | 8  | 原监控点接入   | 1、广州市越秀区麓景路2号本院现有高清网络摄像机共188个，需接入改造后的新系统内。2、广州市越秀区麓景路7号老干大厦东楼一楼、二楼、十楼高清网络摄像机共27个。3、广州市天河区金穗路58号珠江新城院区高清网络摄像机共34个。                                                                                                           | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国标               | 80     | 249 (个)  | 19,920.00 |
| 1-1 | 9  | △监控核心交换机 | 型号：DS-3E3752-H1、可用千兆电接口数量48，非复用万兆光接口数量4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口2、支持模块化电源数量2，模块化风扇数量2（本次配置电源数量1，风扇数量2）3、交换容量756Gbps/7.56Tbps4、转发性能252Mpps/432Mpps5、支持链路聚合功能及聚合零丢包功能6、支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警            | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 13,499 | 1 (台)    | 13,499.00 |
| 1-1 | 10 | 监控接入交换机  | 型号：DS-3E1XX-XX-X1、可用千兆电接口数量242、交换容量52Gbps3、转发性能41.67Mpps4、▲支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。（已提供公安部检测报告复印件并加盖公章，公沪检202045203第4条）5、支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,880  | 9 (台)    | 16,920.00 |
| 1-1 | 11 | 6U机柜     | 19英寸                                                                                                                                                                                                                        | 盈科   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 盈科               | 480    | 9 (个)    | 4,320.00  |
| 1-1 | 12 | 光缆       | 12芯光纤单模                                                                                                                                                                                                                     | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3.3    | 3900 (米) | 12,870.00 |
| 1-1 | 13 | 六类线缆     | 跳线，管卡，G16剪刀，扎带等等+ B12：B18                                                                                                                                                                                                   | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 980    | 55 (箱)   | 53,900.00 |
| 1-1 | 14 | 电源线      | RVV 3*4.0                                                                                                                                                                                                                   | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 5      | 1200 (米) | 6,000.00  |
|     |    |          |                                                                                                                                                                                                                             |      |   |    |   |   |                  |        |          |           |

|     |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |    |   |   |                  |        |          |           |
|-----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|--------|----------|-----------|
| 1-1 | 15 | 电源线   | RVV 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3.9    | 4500 (米) | 17,550.00 |
| 1-1 | 16 | 线槽    | 线槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联塑   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 广东联塑科技实业有限公司     | 2      | 4500 (米) | 9,000.00  |
| 1-1 | 17 | 线管    | PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联塑   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 广东联塑科技实业有限公司     | 3      | 4500 (米) | 13,500.00 |
| 1-1 | 18 | 辅材    | 跳线, 管卡, 剪刀, 扎带等等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联塑   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 广东联塑科技实业有限公司     | 15,000 | 1 (项)    | 15,000.00 |
| 1-1 | 19 | △磁盘阵列 | 型号: DS-A80648S 1、单设备配置64位多核处理器, 4GB内存, 内存支持扩展到32GB, 需配置冗余电源, 支持双系统 2、单设备标配2个千兆网口, 可增扩2个万兆口或2个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口 3、支持FC SAN、IP SAN、NAS存储功能 4、可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘, 支持磁盘交错启动和漫游, 并支持在线热插拔; 5、可接入硬盘48块, 支持SATA和SAS混插, 并支持≥12级扩展柜级联扩展; 6、设备可对视频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存, 无须存储服务器和图片服务器的参与, 平台服务器宕机时, 存储业务正常 7、能接入并存储1880Mbps视频图像, 同时转发1880Mbps的视频图像; 8、在RAID内丢失2块(含)以上硬盘但至少有一块正常磁盘时, 无需等待丢失盘恢复, 保留的硬盘中的数据可正常读出, 且新数据可正常写入 9、设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 10、网络中断后重新恢复, 设备可续存断网期间存储在设备中的录像文件, 并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 11、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 12、▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签, 并自动备份到存档卷中, 使之不会被覆盖删除。(已提供公安部检测报告复印件并加盖公章, 公京检第2310110076号第239条) 13、▲可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回 | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 33,000 | 3 (台)    | 99,000.00 |

|     |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |    |   |   |    |       |        |           |           |
|-----|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|----|-------|--------|-----------|-----------|
|     |    |         | 放和下载。（已提供公安部检测报告复印件并加盖公章，公京检第2310110076号第239条）14、▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（已提供公安部检测报告复印件并加盖公章，公京检第2310110076号第64条）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |    |   |   |    |       |        |           |           |
| 1-1 | 20 | 监控拼接屏   | 型号：DS-D2A551LU 1、显示单元为：55寸；物理分辨率1920×1080，响应时间≤8ms。2、物理拼接3.5mm，亮度500cd/m²，对比度1200:1，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级11级。3、▲液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。（已提供公安部检测报告复印件并加盖公章，HA0122NB051909SF0第74条）4、无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DIP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DIP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。5、拼接屏具有解析总数据量不超过3840x2160的任意分辨率信源的功能。6、▲拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的函数，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。（已提供公安部检测报告复印件并加盖公章，HA0122NB051909SF0第95条）7、拼接屏采用整机设计，非使用飞线屏，显示屏具备完整外壳，不以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。8、内置MP3、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpeg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 海康威视 | 否 | 中国 | 是 | 是 |    | 9,800 | 9（台）   | 88,200.00 |           |
| 1-1 | 21 | 监控拼接屏支架 | 定制一体化机柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产 |       | 13,000 | 1（套）      | 13,000.00 |

|     |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |    |   |   |                  |        |       |           |
|-----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|--------|-------|-----------|
| 1-1 | 22 | 线缆     | HDMI 电缆, 15m, 黑色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 山泽   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 山泽               | 392    | 9 (条) | 3,528.00  |
| 1-1 | 23 | 视频综合平台 | 型号: DS-B21<br>1、为框架式结构, 采用无源背板, 机箱13个板卡插槽, 系统稳定可靠。 2、实配4路HDMI输入+12路HDMI输出 3、主控板具有8个串口, 每个串口挂载8个RS485控制设备, 可将IP数据发送给串口。(已提供公安部检测报告复印件并加盖公章, 公京检第1611470号第52条) 4、支持视频输入通道参数设置功能, 可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置, 图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 5、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 6、解码显示视频无卡顿, 编码预览视频无卡顿。 7、支持虚拟云台控制功能, 具备虚拟云台控制按键, 可调整球机和云台的运行速度和方向, 并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 8、支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。(已提供公安部检测报告复印件并加盖公章, 公京检第1611470号第34条) 9、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 10、投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能, 解码板不同输出以及跨解码板的输出之间输出色彩无色差。(已提供公安部检测报告复印件并加盖公章, 公沪检1842411第18条) | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 33,000 | 1 (台) | 33,000.00 |
| 1-1 | 24 | 监控工作站  | 酷睿i4代i7-14700 16G 512GB SSD+1TB 23.8英寸大屏显示器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 戴尔   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 戴尔(中国)有限公司       | 7,900  | 2 (台) | 15,800.00 |
| 1-1 | 25 | 监控平台   | 型号: iSecure Center 综合安防管理平台(DS)<br>1、支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备 2、支持热成像相机接入, 预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 3、支持BS客户端、CS客户端、移动端(Android、iOS)视频预览, 支持多浏览器实时预览 4、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存, 用于后续预览该视图 5、支持视频画面叠加水印                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 19,800 | 1 (套) | 19,800.00 |

|     |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |    |   |   |                  |        |        |            |
|-----|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|--------|--------|------------|
|     |    |          | ，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加 6、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 7、支持通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙 8、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 9、支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件                           |      |   |    |   |   |                  |        |        |            |
| 1-1 | 26 | 平台主机     | 型号：DS-VE22S-B 1、2U 双路标准机架式服务器 2、CPU：配置1颗Intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 3、内存：64DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4、硬盘：2块1.2TB10K 2.5寸SAS硬盘 5、阵列卡：SAS-HBA卡，支持RAID0/1/10 6、PCI-E扩展：最大可支持6个PCI-E扩展插槽 7、网口：2个千兆电口 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 海康威视 | 否 | 中国 | 是 | 是 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 39,800 | 1（台）   | 39,800.00  |
| 1-1 | 27 | 云台控制器    | 型号：DS-1600K（B）1、显示屏：10.1英寸TFTLCD 2、控制方式：网络方式 3、最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 4、支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 5、支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 6、摇杆类型：四维单按键摇杆 7、视频接口：DVIx1；HDMIx1                                                                                                                    | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6,800  | 1（台）   | 6,800.00   |
| 1-1 | 28 | 监控硬盘     | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,250  | 144（个） | 180,000.00 |
| 1-1 | 29 | 监控专网隔离设备 | 华为企业级安全防火墙                                                                                                                                                                                                                                                                               | 华为   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 华为技术有限公司         | 29,000 | 1（台）   | 29,000.00  |
| 1-1 | 30 | 监控后备电源主机 | 40KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 28,500 | 1（台）   | 28,500.00  |

|     |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |    |   |   |                  |        |        |           |
|-----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|--------|--------|-----------|
|     |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |    |   |   |                  |        |        |           |
| 1-1 | 31 | 电池       | 12V100AH 铅酸电池                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 890    | 32 (套) | 28,480.00 |
| 1-1 | 32 | 电池柜      | 按照电池的尺寸对应制作                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 1,000  | 1 (套)  | 1,000.00  |
| 1-1 | 33 | 辅材       | 设备跳线, 辅材                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 12,000 | 1 (项)  | 12,000.00 |
| 1-1 | 34 | 紧急按钮     | 型号: DS-1T720N(B) 1、防火ABS阻燃外壳 2、连接方式: 常开, 常闭 3、装箱毛重(kg): 16.5 4、尺寸(mm): 86*86*32mm                                                                                                                                                                                                                         | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15     | 72 (个) | 1,080.00  |
| 1-1 | 35 | 报警主机     | 型号: DS-19A08-01BN 1、8个板载有线防区, 可扩展至256个(其中64个可以为无线防区) 2、4个板载触发器输出, 可扩展至256个 3、支持32000条报警事件记录, 5000条操作日志和3000条管理记录, 支持远程搜索查询事件日志 4、支持防区报警、系统状态事件联动输出, 发生/恢复事件和时间可灵活配置 5、支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘 6、支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换 7、支持远程升级, 远程导入导出配置参数 8、支持两条总线, 总线无极性, 支持手牵手总线拓扑, 每条可达2400m 9、电源: AC220V | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2,880  | 26 (台) | 74,880.00 |
| 1-1 | 36 | 报警主机操作键盘 | 型号: DS-PK-LRT 1、支持80x25mm大屏显示 2、支持LED显示系统实时状态 3、支持LCD显示自定义防区名称 4、支持上下翻页查看事件信息 5、支持刷卡布撤防, 但刷卡不支持消警功能, 卡片数量由主机限制, 目前网络主机最大可添加32张卡片 6、支持连接遥控器进行远程布撤防, 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定, 最多支持32个遥控器                                                                                                                      | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 480    | 1 (台)  | 480.00    |
| 1-1 | 37 | 接警中心主机   | 酷睿14代i7-14700 16G 512GB SSD+1TB 23.8英寸大屏显示器                                                                                                                                                                                                                                                               | 戴尔   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 戴尔(中国)有限公司       | 7,900  | 1 (台)  | 7,900.00  |
| 1-1 | 38 | 接警中心屏幕   | 报警中文信息显示屏                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,000 | 1 (套)  | 10,000.00 |

|     |    |                 |                                                      |      |   |    |   |   |                  |       |          |          |
|-----|----|-----------------|------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|-------|----------|----------|
| 1-1 | 39 | 接警中心软件          | 支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；支持历史报警事件查询及导出能力； | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 450   | 1（套）     | 450.00   |
| 1-1 | 40 | 天花内防尘处理         | 天花清理及防尘漆粉刷2遍                                         | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 35    | 28（平方米）  | 980.00   |
| 1-1 | 41 | 铝合金天花           | 600x600x1.2mm                                        | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 145   | 56（平方米）  | 8,120.00 |
| 1-1 | 42 | 天花配件及安装工程       | 天花配件及安装工程                                            | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 90    | 56（平方米）  | 5,040.00 |
| 1-1 | 43 | 机房墙面            | 卸灰两次                                                 | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 45    | 115（平方米） | 5,175.00 |
| 1-1 | 44 | 机房墙身处理          | 墙面粉刷防尘漆2遍                                            | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 45    | 115（平方米） | 5,175.00 |
| 1-1 | 45 | 防静电地板           | 600*600*35，全钢有边                                      | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 180   | 28（平方米）  | 5,040.00 |
| 1-1 | 46 | 配件及安装工程         | 配件及安装工程                                              | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 90    | 28（平方米）  | 2,520.00 |
| 1-1 | 47 | 配电柜             | 含所有空开元件及配件                                           | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 1,000 | 1（套）     | 1,000.00 |
| 1-1 | 48 | 电力输送电缆（市电、UPS电） | ZCYJV-4×10mm <sup>2</sup>                            | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 30    | 20（M）    | 600.00   |
| 1-1 | 49 | 电源防雷器           | 电源防雷（三相）                                             | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 350   | 1（套）     | 350.00   |
| 1-1 | 50 | 接地线             | 35mm <sup>2</sup>                                    | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 95    | 60（只）    | 5,700.00 |
| 1-1 | 51 | 机柜供电线缆          | ZR-BVV（3×10）mm <sup>2</sup>                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 25    | 100（米）   | 2,500.00 |
| 1-1 | 52 | 墙面维修插座供电线缆      | ZR-BVV（3×4）mm <sup>2</sup>                           | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 10    | 300（米）   | 3,000.00 |
| 1-1 | 53 | 照明供电线缆          | ZR-BVV（3×2.5）mm <sup>2</sup>                         | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 6     | 150（米）   | 900.00   |
| 1-1 | 54 | 维修电插座           | 插座                                                   | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 10    | 10（个）    | 100.00   |

|     |    |          |                                                               |      |   |    |   |   |                  |        |        |           |
|-----|----|----------|---------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|------------------|--------|--------|-----------|
|     |    |          |                                                               |      |   |    |   |   |                  |        |        |           |
| 1-1 | 55 | LED 灯    | 600*600MM                                                     | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 150    | 6 (个)  | 900.00    |
| 1-1 | 56 | 空调       | 2p空调                                                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3,500  | 2 (台)  | 7,000.00  |
| 1-1 | 57 | 空调安装辅材   | 安装辅材                                                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 2,000  | 2 (项)  | 4,000.00  |
| 1-1 | 58 | 配线架      | 24口配线架含端子                                                     | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 130    | 2 (个)  | 260.00    |
| 1-1 | 59 | 跳线       | 光纤跳线                                                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 15     | 48 (条) | 720.00    |
| 1-1 | 60 | 单口网络插座面板 | 单口网络插座面板 (含模块)                                                | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 30     | 2 (个)  | 60.00     |
| 1-1 | 61 | 光纤熔接     | 光纤熔接                                                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3,000  | 1 (项)  | 3,000.00  |
| 1-1 | 62 | 六类网络线缆   | 六类网络线缆                                                        | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 980    | 1 (箱)  | 980.00    |
| 1-1 | 63 | 操作台      | 四联定制                                                          | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3,900  | 1 (套)  | 3,900.00  |
| 1-1 | 64 | 服务器机柜    | 42U*1000*600                                                  | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 2,980  | 1 (套)  | 2,980.00  |
| 1-1 | 65 | 辅材       | 光纤收发器、跳线等等                                                    | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 5,000  | 1 (项)  | 5,000.00  |
| 1-1 | 66 | 消防报警主机   | 含电源回路主板等, 需要与原有海湾品牌消防系统兼容                                     | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 41,000 | 1 (套)  | 41,000.00 |
| 1-1 | 67 | 消防广播主机   | 需要与原有消防系统兼容                                                   | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3,990  | 1 (套)  | 3,990.00  |
| 1-1 | 68 | 消防电话主机   | 需要与原有消防系统兼容                                                   | 国标   | 否 | 中国 | 否 | 否 | 国产               | 3,900  | 1 (套)  | 3,900.00  |
| 1-1 | 69 | 用户信息传输装置 | 型号: NP-FCT100 【用户信息传输装置】 1、4G 无线模块, 支持移动、联通或电信网络制式; 2、2 路 RS- | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5,000  | 1 (套)  | 5,000.00  |

|     |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |    |   |   |                          |        |        |           |
|-----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|---|--------------------------|--------|--------|-----------|
|     |    |                      | 232 通讯接口、<br>2 路 RS-485<br>通讯接口, 1 路<br>CAN 通讯接口、<br>1 路 RJ45 网<br>络通讯口; 3、手<br>动报警: 具有手动火警<br>按钮, 可以向管理平台<br>上传人工火灾报警信息<br>; 4、断网续传:<br>网络断网恢复后, 接续<br>上传断网期间的数据;<br>5、值班查岗: 支<br>持值班查岗功能; 6<br>、1 路开关量输入,<br>2 路常开输出 7、<br>1 个以太网接口, 能<br>够对目标 IP、目标<br>机号, 本机机号设置;<br>8、支持存储历史<br>火警、历史请求/反馈<br>、历史操作、历史故障<br>等至少 10000 条日<br>志。 9、提供液晶<br>显示 (128x64)<br>、提供实时时钟; 1<br>0、蓄电池备用供电<br>(待机 24 小时以上<br>) 11、交流输入<br>电压 220V 50Hz<br>12、直流备电<br>12V 7Ah 铅酸<br>电池一节 13、工<br>作温度 0℃~+50℃<br>14、工作湿度 ≤<br>95%RH |      |   |    |   |   |                          |        |        |           |
| 1-1 | 70 | 并行数据处<br>理机          | 型号: NP-FTP2<br>10 【数据转换模块<br>】 1、通讯方式 RS-<br>485 通信和 RS-<br>232 通信 2、接口<br>并行 26pin 接口<br>3、工作温度 -10<br>~55℃ 4、工<br>作湿度 5%<br>~95%RH (无凝露)<br>5、供电电压 DC 1<br>2V 或 DC 24<br>V 6、防护等级 IP<br>30 7、执行标准 Q<br>/HKD 016-2<br>020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公司 | 490    | 1 (套)  | 490.00    |
| 1-1 | 71 | 用传配件串<br>口线          | 型号: NP-FTP1<br>00 1、用户信息传<br>输系统套线, 包含一<br>母转两母和一母转两母串<br>口线; 2、双母头串<br>口线。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公司 | 490    | 1 (套)  | 490.00    |
| 1-1 | 72 | 智慧消防综<br>合管理平台<br>软件 | 型号: Infovis<br>ion FirePr<br>otection 智慧<br>消防综合管理平台 智<br>慧消防综合管理平台,<br>涵盖消防安全相关用水<br>、火报、电气、烟雾、<br>可燃性等对象的物联感<br>知能力, 面向社会单位<br>、提供包括消防联网、<br>报警管理、状态监测、<br>地图/平面图应用、统<br>计报表、防火巡查、消<br>防培训、图墙展示、消<br>防 AI (在离岗、场地<br>占用、通道堵塞)、能<br>力开放等服务, 实现消<br>防报警与视频监控现场<br>画面联动, 监控室能实<br>时查看现场环境画面及<br>报警信息。                                                                                                                                                                                                        | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公司 | 30,500 | 1 (套)  | 30,500.00 |
| 1-1 | 73 | 枪式网络摄<br>像机          | 型号: DS-2CD2<br>24XYZUV6-A<br>BCDEF 1、40<br>0 万 1/2.7"<br>CMOS 红外筒型网<br>络摄像机 2、支持 S<br>mart 侦测: 10 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 海康威视 | 否 | 中国 | 否 | 否 | 杭州海康威<br>视数字技术<br>股份有限公司 | 495    | 30 (台) | 14,850.00 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 事件检测, 1 项异常检测<br>3、最低照度:<br>彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 4、焦距2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 可选 5、红外补光距离最远可达50m 6、视频压缩标准: 主码流: H.265 / H.264 7、内置麦克风 8、支持DC 12V ±25%、PoE 供电 9、防护等级IP66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



广东政府采购智慧云平台 0877-24GZTP1ZC0204 第(1)采购包 2024-06-05 14:24:46



投标人盖章: \_\_\_\_\_

日期: 2024 年 06 月 05 日

中通服建设有限公司 2024-06-05 14:24:46